

# 培土心破兼用機 I・II

## ふっくら培土

### 培土心破兼用機 I

畦間心破機

5連NR5  
3連NR3



**畦間心破**

注:OPゲージホイール付

#### ●培土心破兼用機 I 仕様諸元

型式	仕様		全高 (mm)	全長 (mm)	全巾 (mm)	作業巾 (mm)	重量 (mm)
	心破 (個)	培土 (個)					
NR3	3	-	1,120	820	1,700	55~80 (心破間)	125
NR5	5	-			3,270 (格納巾2,010)		210
NR33	3	3	1,080	1,080	2,000	72・75 (犁間)	170
NR55	5	5			3,630 (格納巾3,100)		285

\*CAT I 標準

\*OP:ゲージホイール各機種とも1台2個(7kg/1個)

### 培土心破兼用機 I

固定培土機

5連NR55  
3連NR33



### ふっくら培土

PR72



- カルチベータに取付できるシャンクを用意しています
- 畦間心破と併用することをお勧めします
- 全長480mm・全巾900mm・全高310mm・重量10kg

多曲面構成培土羽・交換式先端ポイント・フォールカバーボード・翼端ゴム羽根・エクストラフィン・可変強度ホルドボード(プラスチック張 ランドサイド付)

### 培土心破兼用機 II

自動高低機

5連NRG5  
3連NRG3



- 畦間心破  
踏圧畦間の膨軟化、地表水の排除、土中水分コントロール、培土前のすじ引き、膨軟化に効果。フレーム直結爪だからさざりがよい。
- 自動高低  
圃場に追従し、培土を上手に仕上げる。剛性の高いテーパローラーベアリング採用、心破と独立させているので応動良好。

#### ●培土心破兼用機 II 仕様諸元

型式	全長(mm)	全高(mm)	全巾(mm)	重量(kg)
NRG5	1,100	1,100	3,100	410
NRG3	1,100	1,100	1,800	230

farm family friend

 **ノブタ農機 株式会社**

〒089-1247 北海道帯広市昭和町基線107番地15

TEL(0155)64-5411

FAX(0155)64-5398

Eメール info@nobuta-nouki.jp

ホームページ <http://www.nobuta-nouki.jp>



販売店